

# LED PLAFONNIÈRES

Hoogwaardige verlichting met een laag energieverbruik en lange levensduur. De plafonnières zijn gemaakt van polystyreen met een hoge lichtdoorlaatbaarheid. Het materiaal zorgt ervoor dat kleuren niet vervagen. Tevens zorgt de cover voor een zacht en homogeen lichtbeeld. Het design van de montageplaat zorgt voor een goede warmteafvoer zodat de LED's lang en stabiel branden. Kies uit de standaard aan/uit versie, een versie met noodunit (3 uur), met sensor of een combinatie van noodunit en sensor.

De plafonnières zijn ideaal voor retail, hotels, galerijen, trappenhuisen en dankzij de IP44 classificatie ook voor de badkamer!

Ø360 mm



IL-CLS360E

18Watt  
3.000K  
IP44  
**aan/uit**

Ø280 mm



IL-CLS280E

12Watt  
3.000K  
IP44  
**aan/uit**

Ø180 mm



IL-CLS180E

8Watt  
3.000K  
IP44  
**aan/uit**



IL-CLSR360E

18Watt  
3.000K  
IP44  
**sensor**



IL-CLSR280E

12Watt  
3.000K  
IP44  
**sensor**



IL-CLSE360E

18Watt  
3.000K  
IP44  
**noodverlichting**



IL-CLSRE360E

Ø360mm  
18Watt  
3.000K  
IP44  
**sensor  
noodverlichting**

Op de sensor zitten switches waarmee je eenvoudig het detectiebereik, de schakeltijd en de daglichtsensor kan instellen.

hoogwaardige led chips

